

TECHNICAL DATA SHEET

TECHNICAL PRODUCT SHEET (*Scheda Tecnica di prodotto*)

Article (<i>Articolo</i>)	<u>GRID</u>
Thickness (<i>Spessore</i>)	<i>1.3 – 1.5 mm</i>
Raw Material (<i>Tipo di Pelle</i>)	<i><u>Bovine</u> (bovino)</i>
Origin (<i>Provenienza</i>)	<i>Italy</i>
Average Size (<i>Taglia</i>)	<i>22-25 Sq.ft (Pq) Half hide</i>
Tan Type (<i>Tipo Concia</i>)	<i>Chrome Tanning (Concia al Cromo)</i>
Finish Type (<i>Tipo Rifinizione</i>)	<i>Pigmented (Pigmentata)</i>
Embossing (<i>Stampa</i>)	<i>Emboss (con stampa)</i>
Apparence (<i>Aspetto</i>)	<i>Conform to the Master</i>

<u>PHYSICAL CHARACTERISTICS</u> Caratteristiche Fisiche	
Rubbing test (UNI EN ISO 11640) Solidità allo strofinio	500 dry felt cycles (<i>cicli a secco</i>) ≥ 4 grey scale (<i>scala dei grigi</i>) 250 wet felt cycles (<i>cicli ad umido</i>) $\geq 3/4$ grey scale (<i>scala dei grigi</i>)
Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 5402-1) Resistenza alla trazione	Dry 50.000 cycles no cracks
Tear Resistance (UNI EN ISO 3377-1) Resistenza allo strappo	≥ 20 N
Finish Adesion (UNI EN ISO 3376) Adesione della rifinizione	≥ 10.0 N/10mm
Colour Fastness to Water Spotting (UNI EN ISO 15700) Resistenza del colore alla goccia d'acqua	$\geq 3,0$ Grey Scale No Swelling
Flammability Passes	Small Flame Cigarette California Technical Bulletin 117:2013